

DORCAS СПЕЦИАЛЬНАЯ СЕРИЯ

SERIE 83

ДЛЯ СТЕКЛА

Серия 83 - это набор из двух корпусов, в один из которых вставлена ответная часть, а в другой электромеханическая защелка. Установка осуществляется путем наклеивания корпусов на стеклянные двери до 12 мм толщины. На корпусе с ответной частью есть отверстие для механической разблокировки четырехгранником. На корпусе с электрозащелкой существует кнопка выхода. Установка на стеклянные двери со стеклянными верхними и боковыми деталями без рамы.

- ДЛЯ ДВЕРЕЙ ИЗ СТЕКЛА БЕЗ РАМЫ
- ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА
- ВОЗМОЖНОЕ ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ ЧЕРЕЗ КНОПКУ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ		Серия 83						
Высота	190 mm							
Толщина	27 mm							
Глубина	45,5 mm							
Регулировка язычка Flex	-							
Глубина язычка	10,1 mm							
Циклы нагрузки проверки на заводе	300.000							
Предел прочности	2.950 N / 300 Kg-f							
Диапазон рабочих температур	-15 °C а +40°C							
Диод	Opcional							
Микросвич	Opcional							
	8-12 V			24 V	12 VDC (412)	24 VDC (424)	12 VDC (512)	24 VDC (524)
Номинальное сопротивление (Ω)	8	17	30	58	68	132	70	230
Потребление переменного тока (mA)	800(8V)	370(8V)	330	330				
	1200(12V)	560(12V)						
Потребление постоянного потока (mA)	1000(8V)	470(8V)	260(8V)		180	180	150	120
	1500(12V)	700(12V)	400(12V)		VDC directa	VDC directa	VDC directa	VDC directa
Отклонение (V)			-	-	11-12	23-24	11-12	23-24
Максимальная нагрузка AC (N)	100 (12V)	-	-	-	-	-	-	-

БЛОКИ ПИТАНИЯ

Для подходящей работы мы рекомендуем:

AC 12V TF3

AC 24V TF8



DC 12V

DC 24V Страница аксессуары 106